



LN1046 IP68 24V PU RGBW DMX

Néonflex RGBW DMX



Bon à savoir

Le conditionnement maximum de ce produit est de 5 mètres par bobine.



Caractéristiques techniques

LARGEUR	11,0mm
HAUTEUR	20,0mm
SÉCABILITÉ	10,0cm
LONGUEUR MAXIMALE	5,0m
CINTRAGE	Cintrage sur le coté
RAYON DE CINTRAGE MINIMUM	≥ 30,0cm
MATIÈRE	Polyuréthane
POIDS	290g/m
PUISSANCE MAXIMALE	18,0W/m
CONDITIONNEMENT	1 pièce



Références

NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	LONGUEUR	NOMBRE ET SORTIE DE CÂBLE
LN1046-24DMXRGBW-1A ENG0210200000126	Sur-mesure	1,Axiale
LN1046-24DMXRGBW-1B ENG0210200000160	Sur-mesure	1,Bas
LN1046-24DMXRGBW-1C ENG0210200000194	Sur-mesure	1,Côté
LN1046-24DMXRGBW-2A ENG0210200000143	Sur-mesure	2,Axiale
LN1046-24DMXRGBW-2B ENG0210200000177	Sur-mesure	2,Bas
LN1046-24DMXRGBW-2C ENG0210200000211	Sur-mesure	2,Côté

Accessoires associés non inclus

NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	DESCRIPTION	COULEUR	MATIERE	ILLUSTRATION
LN1040-1 ENG0209904000020	LN1040 PROFILE ALUMINIUM AVEC LES DIMENSIONS 1M*14,9MM*26,5MM	Gris	Aluminium	
LN1040-2 ENG0209904000021	LN1040 PROFILE ALUMINIUM SOUPLE DE LONGUEUR DE 1M	Gris	Aluminium	