



LN1046 IP68 24V PU RGBW DMX

Néonflex RGBW DMX



Bon à savoir

Le conditionnement maximum de ce produit est de 5 mètres par bobine.



Caractéristiques techniques

| | |
|---------------------------|----------------------|
| LARGEUR | 11,0mm |
| PUISSANCE MAXIMALE | 18,0W/m |
| POIDS | 290g/m |
| MATIÈRE | Polyuréthane |
| RAYON DE CINTRAGE MINIMUM | ≥ 30,0cm |
| CINTRAGE | Cintrage sur le coté |
| LONGUEUR MAXIMALE | 5,0m |
| SÉCABILITÉ | 10,0cm |
| HAUTEUR | 20,0mm |
| CONDITIONNEMENT | 1 |



Références

| NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR | LONGUEUR | TEINTE | FLUX | NOMBRE ET SORTIE DE CÂBLE |
|--|------------|--------|---------|---------------------------------|
| LN1046-24DMXRGBW-1A ENG0210200000126 | Sur-mesure | RGBW | 600lm/m | 1,Axiale |
| LN1046-24DMXRGBW-1B ENG0210200000160 | Sur-mesure | RGBW | 600lm/m | 1,Bas |
| LN1046-24DMXRGBW-1C ENG0210200000194 | Sur-mesure | RGBW | 600lm/m | 1,Côté |
| LN1046-24DMXRGBW-2A ENG0210200000143 | Sur-mesure | RGBW | 600lm/m | 2,Axiale |
| LN1046-24DMXRGBW-2B ENG0210200000177 | Sur-mesure | RGBW | 600lm/m | 2,Bas |
| LN1046-24DMXRGBW-2C ENG0210200000211 | Sur-mesure | RGBW | 600lm/m | 2,Côté |

Accessoires associés non inclus

| NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR | DESCRIPTION | COULEUR | MATIERE | ILLUSTRATION |
|-------------------------------------|---|---------|-----------|--------------|
| LN1040-2 ENG0209904000021 | LN1040 PROFILE ALUMINIUM SOUPLE DE LONGUEUR DE 1M | Gris | Aluminium | |
| LN1040-1 ENG0209904000020 | LN1040 PROFILE ALUMINIUM AVEC LES DIMENSIONS 1M*14,9MM*26,5MM | Gris | Aluminium | |