



LN1047 IP68 24V PU RGB SPI

Néonflex RGB SPI



Bon à savoir

Le conditionnement maximum de ce produit est de 5 mètres par bobine.



Caractéristiques techniques

LARGEUR	11,0mm
HAUTEUR	20,0mm
SÉCABILITÉ	10,0cm
LONGUEUR MAXIMALE	5,0m
CINTRAGE	Cintrage sur le coté
RAYON DE CINTRAGE MINIMUM	≥ 30,0cm
MATIÈRE	Polyuréthane
POIDS	290g/m
PUISSANCE MAXIMALE	13,0W/m
CONDITIONNEMENT	1 pièce



Références

NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	LONGUEUR	TEINTE	NOMBRE ET SORTIE DE CÂBLE
LN1047-24SPIRGB-1A ENG0210200000127	Sur-mesure	RGB	1,Axiale
LN1047-24SPIRGB-1B ENG0210200000161	Sur-mesure	RGB	1,Bas
LN1047-24SPIRGB-1C ENG0210200000195	Sur-mesure	RGB	1,Côté
LN1047-24SPIRGB-2A ENG0210200000144	Sur-mesure	RGB	2,Axiale
LN1047-24SPIRGB-2B ENG0210200000178	Sur-mesure	RGB	2,Bas
LN1047-24SPIRGB-2C ENG0210200000212	Sur-mesure	RGB	2,Côté

Accessoires associés non inclus

NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	DESCRIPTION	COULEUR	MATIERE	ILLUSTRATION
LN1040-1 ENG0209904000020	LN1040 PROFILE ALUMINIUM AVEC LES DIMENSIONS 1M*14,9MM*26,5MM	Gris	Aluminium	
LN1040-2 ENG0209904000021	LN1040 PROFILE ALUMINIUM SOUPLE DE LONGUEUR DE 1M	Gris	Aluminium	