



LN1062 IP68 24V PU RGB

Néonflex RGB



Bon à savoir

Le conditionnement maximum de ce produit est de 5 mètres par bobine.



Caractéristiques techniques


LARGEUR	10,0mm
PUISSANCE MAXIMALE	10,0W/m
POIDS	195g/m
MATIÈRE	Polyuréthane
RAYON DE CINTRAGE MINIMUM	≥ 25,0cm
CINTRAGE	Cintrage sur le coté
LONGUEUR MAXIMALE	5,0m
SÉCABILITÉ	5,0cm
HAUTEUR	15,0mm
CONDITIONNEMENT	1 pièce



Références

NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	LONGUEUR	TEINTE	FLUX	NOMBRE ET SORTIE DE CÂBLE
LN1062-24SPRGB-1A ENG0210200000226	Sur-mesure	RGB	400lm/m	1,Axiale
LN1062-24SPRGB-1B ENG0210200000250	Sur-mesure	RGB	400lm/m	1,Bas
LN1062-24SPRGB-1C ENG0210200000274	Sur-mesure	RGB	400lm/m	1,Côté
LN1062-24SPRGB-2A ENG0210200000238	Sur-mesure	RGB	400lm/m	2,Axiale
LN1062-24SPRGB-2B ENG0210200000262	Sur-mesure	RGB	400lm/m	2,Bas
LN1062-24SPRGB-2C ENG0210200000286	Sur-mesure	RGB	400lm/m	2,Côté

Accessoires associés non inclus

NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	DESCRIPTION	COULEUR	MATIERE	ILLUSTRATION
LN1060-2 ENG0209904000026	LN1060 PROFILE ALUMINIUM SOUPLE LONGUEUR DE 1M	Gris	Aluminium	
LN1060-1 ENG0209904000025	LN1060 PROFILE ALUMINIUM AVEC LES DIMENSIONS 1M*12,2MM*18,2MM	Gris	Aluminium	