



LN1033 IP68 24V PU RGBW

Néonflex RGBW



Bon à savoir

Le conditionnement maximum de ce produit est de 5 mètres par bobine.



Caractéristiques techniques

LARGEUR	16,0mm
PUISSANCE MAXIMALE	13,0W/m
POIDS	330g/m
MATIÈRE	Polyuréthane
RAYON DE CINTRAGE MINIMUM	≥ 30,0cm
CINTRAGE	Cintrage sur le dessus
LONGUEUR MAXIMALE	10,0m
SÉCABILITÉ	10,0cm
HAUTEUR	15,0mm
CONDITIONNEMENT	1



Références

NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	LONGUEUR	TEINTE	FLUX	NOMBRE ET SORTIE DE CÂBLE
LN1033-24SPRGBBL27-1A ENG0210300000094	Sur-mesure	RGB 2700°K	450lm/m	1,Axiale
LN1033-24SPRGBBL27-1B ENG0210300000095	Sur-mesure	RGB 2700°K	450lm/m	1,Bas
LN1033-24SPRGBBL27-1C ENG0210300000096	Sur-mesure	RGB 2700°K	450lm/m	1,Côté
LN1033-24SPRGBBL27-2A ENG0210300000097	Sur-mesure	RGB 2700°K	450lm/m	2,Axiale
LN1033-24SPRGBBL27-2B ENG0210300000098	Sur-mesure	RGB 2700°K	450lm/m	2,Bas
LN1033-24SPRGBBL27-2C ENG0210300000099	Sur-mesure	RGB 2700°K	450lm/m	2,Côté
LN1033-24SPRGBBL40-1A ENG0210300000100	Sur-mesure	RGB 4000°K	450lm/m	1,Axiale
LN1033-24SPRGBBL40-1B ENG0210300000101	Sur-mesure	RGB 4000°K	450lm/m	1,Bas
LN1033-24SPRGBBL40-1C ENG0210300000102	Sur-mesure	RGB 4000°K	450lm/m	1,Côté
LN1033-24SPRGBBL40-2A ENG0210300000103	Sur-mesure	RGB 4000°K	450lm/m	2,Axiale
LN1033-24SPRGBBL40-2B ENG0210300000104	Sur-mesure	RGB 4000°K	450lm/m	2,Bas
LN1033-24SPRGBBL40-2C ENG0210300000105	Sur-mesure	RGB 4000°K	450lm/m	2,Côté

Accessoires associés non inclus

NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	DESCRIPTION	COULEUR	MATIERE	ILLUSTRATION
LN1030-2 ENG0209904000019	LN1030 PROFILE ALUMINIUM SOUPLE DE LONGUEUR DE 97CM	Gris	Aluminium	



NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	DESCRIPTION	COULEUR	MATIERE	ILLUSTRATION
LN1030-1 ENG0209904000018	LN1030 PROFILE ALUMINIUM AVEC LES DIMENSIONS 1M*19MM*21,5MM	Gris	Aluminium	