LN1071 IP68 24V PU CCT

Néonflex blanc dynamique





Bon à savoir

Le conditionnement maximum de ce produit est de 5 mètres par bobine.

Caractéristiques techniques

LARGEUR	8,0mm
POIDS	110g/m
MATIÈRE	Polyuréthane
RAYON DE CINTRAGE MINIMUM	≥ 15,0cm
CINTRAGE	Cintrage sur le coté
LONGUEUR MAXIMALE	5,0m
SÉCABILITÉ	5,0cm
HAUTEUR	10,5mm
CONDITIONNEMENT	1

Références

NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	LONGUEUR	TEINTE	FLUX	EFFICACITÉ LUMINEUSE	NOMBRE ET SORTIE DE CÂBLE
LN1071-24SPCCT-1A ENG0210200000295	Sur-mesure	2700°K-6500°K	BL27: 400lm/m BL65: 400lm/m	72lm/W	1,Axiale
LN1071-24SPCCT-2A ENG0210200000296	Sur-mesure	2700°K-6500°K	BL27: 400lm/m BL65: 400lm/m	72lm/W	2,Axiale

Accessoires associés non inclus

NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	DESCRIPTION	COULEUR	MATIERE	ILLUSTRATION
LN1070-2 ENG0209904000028	LN1070 PROFILE ALUMINIUM SOUPLE DE LONGUEUR DE 1M	Gris	Aluminium	
LN1070-1 ENG0209904000027	LN1070 PROFILE ALUMINIUM AVEC LES DIMENSIONS 1M*8,9MM*11,2MM	Gris	Aluminium