



LR2991 IP65 12V

Ruban LED monochrome



PHOTO NON CONTRACTUELLE



Caractéristiques techniques

| | |
|--------------------|---------|
| LARGEUR | 10,7mm |
| PUISSANCE MAXIMALE | 12,0W/m |
| POIDS | 62g/m |
| LONGUEUR MAXIMALE | 10,0m |
| SÉCABILITÉ | 5,0cm |
| HAUTEUR | 4,0mm |
| CONDITIONNEMENT | 1 pièce |



Références

| NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR | LONGUEUR | TEINTE | FLUX | EFFICACITÉ LUMINEUSE | CLASSE ÉNERGÉTIQUE |
|---|------------|---------|----------|-------------------------|-----------------------|
| LR2991-12-5BL27 ENG010000000040 | 5,0m | 2700 °K | 840lm/m | 70lm/W | G |
| LR2991-12-5BL30 ENG010000000018 | 5,0m | 3000 °K | 960lm/m | 80lm/W | G |
| LR2991-12-5BL45 ENG010000000019 | 5,0m | 4500 °K | 1020lm/m | 85lm/W | G |
| LR2991-12-5BL60 ENG010000000020 | 5,0m | 6000 °K | 1020lm/m | 85lm/W | G |
| LR2991-12-10BL27 ENG010000000038 | 10,0m | 2700 °K | 840lm/m | 70lm/W | G |
| LR2991-12-10BL30 ENG010000000016 | 10,0m | 3000 °K | 960lm/m | 80lm/W | G |
| LR2991-12-10BL45 ENG010000000017 | 10,0m | 4500 °K | 1020lm/m | 85lm/W | G |
| LR2991-12-10BL60 ENG010000000039 | 10,0m | 6000 °K | 1020lm/m | 85lm/W | G |
| LR2991-12SPBL27 ENG0110000000030 | Sur-mesure | 2700 °K | 840lm/m | 70lm/W | G |
| LR2991-12SPBL30 ENG0110000000010 | Sur-mesure | 3000 °K | 960lm/m | 80lm/W | G |
| LR2991-12SPBL40 ENG0110000000011 | Sur-mesure | 4000 °K | 1020lm/m | 85lm/W | G |
| LR2991-12-SPBL60 ENG0110000000031 | Sur-mesure | 6000 °K | 1020lm/m | 85lm/W | G |